

Scheda Tecnica

IN2400

21/02/2018

Versione 1

SIRCA S.p.A. – sede e stabilimento: Viale Roma, 85 – 35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD) – Italy – Tel. 049/9322311 r.a. – Fax 049/5797262 – Internet: www.sirca.it.

SIRCA S.p.A. è un'azienda con sistema di qualità certificato da DNV secondo la norma UNI EN ISO 9001.

Denominazione e codice

IN2400 Vernice all'acqua per interno effetto naturale.

Natura chimica

Vernice acrilica all'acqua

Descrizione e prestazioni

Fondo finitura all'acqua effetto naturale.

Applicazione: Adatto per la verniciatura artigianale di porte interne, accessori e mobili in genere.

Informazioni sulle caratteristiche del prodotto

Caratteristiche Chimico - Fisiche

Descrizione	Metodo	Unità di misura	Valore - Range
Peso specifico(*)	I.O. 309	g/cm3	1,030±0,010
Residuo secco(*)	I.O. 371	%	20±2
Viscosità DIN 4 @20°C	I.O. 301	Secondi	80±3

* Valori tipici

Scheda Tecnica

IN2400

21/02/2018

Versione 1

Modalità di applicazione

IN2400: pronto all'uso

Quantità suggerita: 100-160 g/mq.

Numero di mani: 1-3 massimo

Applicazione: pennello e spruzzo

Essiccazione: a 20 °C

Maneggiabile: 3 ore

Sovraverniciabile: 4 ore

Proprietà generali

Finitura all'acqua che conferisce al manufatto un aspetto naturale. Si caratterizza per una buona resistenza al graffio, un'ottima carteggiabilità, un ottimo taglio del poro, ottima morbidezza e scivolosità superficiale e lascia inalterato il colore del legno.

IN2400 può essere applicato tal quale o diluito con acqua a seconda del grado di viscosità in applicazione richiesto.

IN2400 si applica in mano unica o in doppia mano a 4 ore di distanza dalla prima, previa carteggiatura.

IN2400 può essere sovraverniciato facilmente con le tinte acriliche della serie IT8xxx

La pulizia delle superfici verniciate con prodotti all'acqua deve essere fatta con detergenti neutri (quindi non a base di acidi, ammoniaci o candeggina), non abrasivi e privi di solventi; in particolare evitare l'uso di prodotti contenenti alcol o acetone.

Indicazioni per lo stoccaggio

Conservare i recipienti ben chiusi in ambienti freschi e ventilati. Teme il gelo.

SCADENZA 12 mesi

I dati si riferiscono al prodotto conservato in imballi originali e chiusi.

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica sono basate sul meglio della nostra conoscenza ed esperienza. La Sirca garantisce la costanza delle caratteristiche chimico fisiche dei propri prodotti entro le tolleranze sopra riportate. Il risultato finale ricadrà sotto la totale responsabilità dell'utilizzatore il quale dovrà verificare che il prodotto risponda alle proprie esigenze in materia di sicurezza, di attrezzature di applicazione, di materiale da verniciare e di condizioni ambientali prima di usarlo. La rete tecnica e commerciale Sirca è a completa disposizione per chiarire qualunque problema riguardo all'applicazione corretta dei nostri prodotti