

D'AQUA SIRCA

Completamente a base d'acqua, la linea D'AQUA SIRCA nasce da studi e test approfonditi. D'AQUA SIRCA salvaguarda l'ambiente e la salute, garantendo un'alta qualità che solo chi viene dal settore professionale può assicurare.

La gamma ricopre qualsiasi esigenza di cura, rinnovo, ricolorazione del legno e comprende tutti i tipi di prodotti all'acqua: impregnanti, impregnanti cerosi, finiture, tonificanti, detergenti, smalti, tinte acriliche, vernici.

Prodotto da:

SIRCA SPA - VIALE ROMA, 85
35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD)
TEL +39 049 9322311 - WWW.DAQUASIRCA.COM



ACC

NON
DISPERDERE
NELL'AMBIENTE
DOPO L'USO



8 034139 100760

0.75l e

± 8 mq

TRASPARENTE

D'AQUA SIRCA
RESA PERFETTA LEGNO CURATO AMBIENTE SANO



interno/esterno



eco friendly



lunga durata



diluzione
con acqua



applicazione



resa



essiccazione



pulizia
con acqua

FINITURA CEROSA ALL'ACQUA IC 6000

Campo d'impiego: Il legno di serramenti, travature, perlinature, staccionate, balconi e cottages, per decorarlo e proteggerlo da aggressione di funghi, muffe, agenti atmosferici e radiazioni UV (in tal caso meglio la tonalità miele di quella trasparente).

Note d'uso: Si applica in mano unica su legni già trattati con impregnante serie IM 30xx, perfettamente essiccati.

Notabene: Mescolare sempre prima dell'uso. Conservare a non meno di 5°C e verniciare a non meno di 9°C.

Diluzione: max 5% con acqua di rete

Applicazione: a pennello e a spruzzo

Resa: 10 mq/litro

Essiccazione finale: 24 ore

Pulizia attrezzi: con acqua

GAMMA COLORI

IC 6000



IC 6011



S2: conservare fuori dalla portata dei bambini
S23: non respirare i vapori
S29: non gettare i residui nelle fognature
S51: usare soltanto in luogo ben ventilato

Per conservare una latta iniziata chiederla accuratamente con il tappo a vite, che preserva il contenuto anche in caso di caduta del barattolo.



Contribuite a preservare l'ambiente non gettando i residui nella fogna e portando il recipiente vuoto in discarica

D.Lgs. 161 del 2006 - 2004/42/CEE Allegato II - Tab. A o 1. Cat. e - vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Lim. max. 130 g/l (2010). Cont. max. 65 g/l di COV



Richiedi al negoziante la guida alla verniciatura all'acqua

IC 6000

FINITURA CEROSA ALL'ACQUA



Made in Italy

D'AQUA SIRCA

Completamente a base d'acqua, la linea D'AQUA SIRCA nasce da studi e test approfonditi. D'AQUA SIRCA salvaguarda l'ambiente e la salute, garantendo un'alta qualità che solo chi viene dal settore professionale può assicurare.

La gamma ricopre qualsiasi esigenza di cura, rinnovo, ricolorazione del legno e comprende tutti i tipi di prodotti all'acqua: impregnanti, impregnanti cerosi, finiture, tonificanti, detergenti, smalti, tinte acriliche, vernici.

Prodotto da:

SIRCA SPA - VIALE ROMA, 85
35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD)
TEL +39 049 9322311 - WWW.DAQUASIRCA.COM



ACC

NON
DISPERDERE
NELL'AMBIENTE
DOPO L'USO



8 034139 100807



S2: conservare fuori dalla portata dei bambini
S23: non respirare i vapori
S29: non gettare i residui nelle fognature
S51: usare soltanto in luogo ben ventilato

Per conservare una latta iniziata chiederla accuratamente con il tappo a vite, che preserva il contenuto anche in caso di caduta del barattolo.



Contribuite a preservare l'ambiente non gettando i residui nella fogna e portando il recipiente vuoto in discarica

D.Lgs. 161 del 2006 - 2004/42/CEE Allegato II - Tab. A o 1. Cat. e - vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Lim. max. 130 g/l (2010). Cont. max. 65 g/l di COV

0.75l e
± 8 mq

MIELE

D'AQUA SIRCA

RESA PERFETTA LEGNO CURATO AMBIENTE SANO



interno/esterno



eco friendly



lunga durata



diluzione con acqua



applicazione



resa



essiccazione



pulizia con acqua

FINITURA CEROSA ALL'ACQUA IC 6011

Campo d'impiego: Il legno di serramenti, travature, perlinature, staccionate, balconi e cottages, per decorarlo e proteggerlo da aggressione di funghi, muffe, agenti atmosferici e radiazioni UV (in tal caso meglio la tonalità miele di quella trasparente).

Note d'uso: Si applica in mano unica su legni già trattati con impregnante serie IM 30xx, perfettamente essiccati.

Notabene: Mescolare sempre prima dell'uso. Conservare a non meno di 5°C e verniciare a non meno di 9°C.

Diluzione: max 5% con acqua di rete

Applicazione: a pennello e a spruzzo

Resa: 10 mq/litro

Essiccazione finale: 24 ore

Pulizia attrezzi: con acqua

GAMMA COLORI

IC 6000



IC 6011



Richiedi al negoziante la guida alla verniciatura all'acqua

IC 6011

FINITURA CEROSA ALL'ACQUA



Made in Italy