

D'AQUA SIRCA

Completamente a base d'acqua, la linea D'AQUA SIRCA nasce da studi e test approfonditi. D'AQUA SIRCA salvaguarda l'ambiente e la salute, garantendo un'alta qualità che solo chi viene dal settore professionale può assicurare.

La gamma ricopre qualsiasi esigenza di cura, rinnovo, ricolorazione del legno e comprende tutti i tipi di prodotti all'acqua: impregnanti, impregnanti cerosi, finiture, tonificanti, detergenti, smalti, tinte acriliche, vernici.

Prodotto da:

SIRCA SPA - VIALE ROMA, 85  
35010 SAN DONO DI MASSANZAGO (PD)  
TEL +39 049 9322311 - WWW.DAQUASIRCA.COM



ACC

NON  
DISPERDERE  
NELL'AMBIENTE  
DOPO L'USO



8 034139 101767

0.75l e

± 8 mq

TRASPARENTE

D'AQUA SIRCA  
RESA PERFETTA LEGNO CURATO AMBIENTE SANO



pronto all'uso



applicazione



resa



essiccazione



pulizia  
con acqua



interno



eco friendly



lunga durata

### FONDO FINITURA PER PARQUET ALL'ACQUA IP 2100

**Campo d'impiego:** Il legno di pavimenti e piani di calpestio in generale (parquet, pavimenti perlinati ed a listoni e scale).

**Note d'uso:** Si applica a pennello o rullo in due mani intervallate di 18 ore, con carteggiatura della prima mano con carta abrasiva grana 280. Su un pavimento già verniciato carteggiare con carta abrasiva grana 280 ed applicare due mani intervallate di 4 ore. Dovendo pre-colorare il legno del pavimento, utilizzare le tinte acriliche all'acqua della serie IT 80xx.

**Notabene:** Mescolare sempre prima dell'uso. Conservare a non meno di 5°C e verniciare a non meno di 9°C.

**Diluizione:** pronto all'uso

**Applicazione:** a pennello e a rullo

**Resa:** 10 mq/litro

**Essiccazione finale:** 24 ore

**Pulizia attrezzi:** con acqua



- S2: conservare fuori dalla portata dei bambini
- S23: non respirare i vapori
- S29: non gettare i residui nelle fognature
- S51: usare soltanto in luogo ben ventilato

Per conservare una latta iniziata chiuderla accuratamente con il tappo a vite, che preserva il contenuto anche in caso di caduta del barattolo.



Contribuite a preservare l'ambiente non gettando i residui nella fogna e portando il recipiente vuoto in discarica

D.Lgs. 161 del 2006 - 2004/42/CEE Allegato II - Tab. A o I. Cat. I - pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Lim. max. 140 g/l (2010). Cont. max. 100 g/l di COV



Richiedi al negoziante la guida alla verniciatura all'acqua

IP 2100

# FONDO FINITURA PER PARQUET



Made in Italy